



Producent zbiorników



Olej
napędowy



Olej
opałowy



AdBlue®



Nawozy
płynne



Woda



SWIMER HEATING OIL TANK

Zbiorniki jedno- i dwupłaszczowe do oleju opałowego
do instalowania wewnątrz i na zewnątrz budynków



Zbiorniki jednopłaszczowe SWIMER HEATING OIL TANK



DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

TPZ: 900 L

Eco-Line: 1500, 2500, 5000 L

Comfort-Line: 2500, 3500, 5000, 7500, 10000 L

Wyposażenie zbiorników jednopłaszczowych do instalowania **na zewnątrz** budynku

PODSTAWOWE	OPCJONALNE
• wąż rewizyjny 440 mm (zbiorniki 1500 i 2500 L)	• SpillStop - mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika
• wlew 2" z eurołączem vk50	• Linia napełniająca na poziomie roboczym (dla zbiorników pow. 7500 i 10000 L)
• odpowietrznik	• Sonda Lipremos® - system pomiaru poziomu cieczy sondą hydrostatyczną
• zabezpieczenie przed przepełnieniem	• Sonar Lipremos® Sonic - system pomiaru cieczy falami ultradźwiękowymi
• czujnik maksymalnego poziomu	• SSP - automatyczny system sterujący elektrozaworami zabezpieczający przed zapowietrzaniem się układu przy zbiornikach łączonych (sekwencja)
• zegarowy wskaźnik poziomu	
• dwa króćce gwintowane 3/4": - pobór - zakończony przewodem ssawnym z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym - powrót	

Wyposażenie zbiorników jednopłaszczowych do instalowania **wewnątrz** budynku

PODSTAWOWE	OPCJONALNE
• wąż rewizyjny 440 mm (zbiorniki 1500 i 2500 L)	• SpillStop - mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika
• króciec wlewowy gwintowany 2"	• Sonda Lipremos® - system pomiaru poziomu cieczy sondą hydrostatyczną
• króciec pod odpowietrznik 2"	• Sonar Lipremos® Sonic - system pomiaru cieczy falami ultradźwiękowymi
• zabezpieczenie przed przepełnieniem	• SSP - automatyczny system sterujący elektrozaworami zabezpieczający przed zapowietrzaniem się układu przy zbiornikach łączonych (sekwencja)
• czujnik maksymalnego poziomu	
• zegarowy wskaźnik poziomu	
• dwa króćce gwintowane 3/4": - pobór - zakończony przewodem ssawnym z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym - powrót	



Zbiorniki dwupłaszczowe SWIMER HEATING OIL TANK



DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

TPZ: 900 L

Eco-Line: 1500, 2500, 5000 L

Comfort-Line: 2500, 3500, 5000, 7500, 10000 L

Wypożyczenie zbiorników dwupłaszczowych do instalowania **na zewnątrz** budynku

PODSTAWOWE
• włącz rewizyjny 440 mm (zbiorniki 1500 i 2500 L)
• włącz rewizyjny 600 mm (zbiorniki pow. 2500 L)
• wlew 2" z eurozłączem vk50
• odpowietrznik
• zabezpieczenie przed przepełnieniem
• czujnik maksymalnego poziomu
• zegarowy wskaźnik poziomu (dotyczy wersji Eco-Line)
• wskaźnik poziomu ultradźwiękowy z czujnikiem przecieku (dotyczy wersji Comfort-Line)
• dwa króćce gwintowane 3/4": - pobór - zakończony przewodem ssawnym z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym - powrót

OPCJONALNE
• szafa dystrybucyjna
• SpillStop - mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika (dotyczy wersji Comfort-Line)
• Linia napełniająca na poziomie roboczym (dotyczy wersji Comfort-Line)
• Sonda Lipremos® - system pomiaru poziomu cieczy sondą hydrostatyczną
• Sonar Lipremos® Sonic - system pomiaru cieczy falami ultradźwiękowymi
• SSP - automatyczny system sterujący elektrozaworami zabezpieczający przed zapowietrzaniem się układu przy zbiornikach łączonych (sekwencja)

Wypożyczenie zbiorników dwupłaszczowych do instalowania **wewnątrz** budynku

PODSTAWOWE
• włącz rewizyjny 440 mm
• zabezpieczenie przed przepełnieniem
• czujnik maksymalnego poziomu
• zegarowy wskaźnik poziomu (dotyczy wersji Eco-Line)
• wskaźnik poziomu ultradźwiękowy z czujnikiem przecieku (dotyczy wersji Comfort-Line)
• dwa króćce gwintowane 3/4": - pobór - zakończony przewodem ssawnym z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym - powrót
• dwa króćce gwintowane 2" na płaszczy wewnętrznym do: - odpowietrznika - napełnienia zbiornika

OPCJONALNE
• szafa dystrybucyjna
• SpillStop - mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika (dotyczy wersji Comfort-Line)
• Linia napełniająca na poziomie roboczym (dla zbiorników pow. 7500 i 10000 L)
• Sonda Lipremos® - system pomiaru poziomu cieczy sondą hydrostatyczną
• Sonar Lipremos® Sonic - system pomiaru cieczy falami ultradźwiękowymi
• SSP - automatyczny system sterujący elektrozaworami zabezpieczający przed zapowietrzaniem się układu przy zbiornikach łączonych (sekwencja)
• dwa króćce gwintowane 2" przechodzące przez dwa płaszcze do: - odpowietrznika - napełnienia zbiornika



INFORMACJE TECHNICZNE

Zbiorniki **SWIMER HEATING OIL TANK** to wygodny, praktyczny i bezpieczny sposób na przechowywanie oleju opałowego. Zbiorniki te są niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne, warunki pogodowe oraz promieniowanie UV.

Znajdą one zastosowanie w budynkach, które wykorzystują olej opałowy do ogrzewania (zarówno w zakładach przemysłowych, jak i domach prywatnych).

Ogromną zaletą zbiorników **SWIMER HEATING OIL TANK** jest możliwość ich instalacji wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.

W naszej ofercie posiadamy zbiorniki jednopłaszczowe oraz dwupłaszczowe o pojemnościach od 900 L do 10000 L. Istnieje możliwość łączenia zbiorników do oleju opałowego.

ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. x dł.)	WYSOKOŚĆ WLEWU	SERIA	NUMER KATALOGOWY
Basic	900 L	1530 x 1160 mm	125 cm	TPZ	SW-958271119
Basic	1500 L	1562 x 1213 mm	150 cm	Eco-Line	SW-901111119
Basic	2500 L	1652 x 1552 mm	150 cm	Eco-Line	SW-902111119
Basic	5000 L	1652 x 2182 mm	150 cm	Eco-Line	SW-904111119
Basic	2500 L	1650 x 1400 x 1800 mm	160 cm	Comfort-Line	SW-902311119
Basic	3500 L	1690 x 1820 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-903311119
Basic	5000 L	1800 x 2130 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-904311119
Basic	7500 L	2120 x 2360 mm	207 cm	Comfort-Line	SW-905311119
Basic	10000 L	2710 x 2360 mm	267 cm	Comfort-Line	SW-906311119

ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. x dł.)	WYSOKOŚĆ WLEWU	SERIA	NUMER KATALOGOWY
Basic	900 L	1550 x 1160 mm	125 cm	TPZ	SW-958272119
Basic	1500 L	1950 x 1358 mm	150 cm	Eco-Line	SW-901221119
Basic	2500 L	1990 x 1708 mm	150 cm	Eco-Line	SW-902221119
Basic	5000 L	2060 x 2318 mm	150 cm	Eco-Line	SW-904221119
Basic	2500 L	1800 x 1500 x 2540 mm	160 cm	Comfort-Line	SW-902421119
Basic	3500 L	2100 x 2130 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-903321119
Basic	5000 L	2100 x 2360 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-904321119
Basic	7500 L	2500 x 2550 mm	207 cm	Comfort-Line	SW-905321119
Basic	10000 L	3000 x 2550 mm	267 cm	Comfort-Line	SW-906321119